

Плита індукційна 3500 М

239780

Плавне регулювання потужності Корпус виконаний з нержавіючої сталі Допустиме максимальне навантаження плити: 20 кг Призначена для індукційних сковорідок діаметром дна від 120 до 260 мм



Технічні характеристики

Місце використання	: Кухня
Напруга	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Одиниця температури	: Цельсій
Нагрівальний елемент	: Індукція
Необхідність послуг електрика	: Немає
Матеріали	: Нержавіюча сталь
Тип упаковки	: Коробка
Довжина (мм)	: 329
Ширина (мм)	: 435
Висота (мм)	: 106
Потужність (на вході) (Вт)	: 3500
Можливість програмування	: Немає
Measurements	: 329x435x(H)106
Adapter plug CH	:
Quantity of plugs	: 1

Транспортні характеристики

EAN	: 8711369239780
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 6.08
Вага нетто (кг)	: 5.2
Export carton length (mm)	: 523
Export carton width (mm)	: 412
Export carton height (mm)	: 310
Quantity per export carton	: 2
Sales units per pallet	: 36
Plastic packaging (gram)	: 134

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu