

Kaffeevollautomat

209950

Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Starter-Programm 17 Getränke. 6-l-Wassertank oder Anschluss direkt an die Wasserleitung. Heiße Milch und heißer Milchschaum mit 2 Temperaturstufen. Fester Trichter mit einem Fassungsvermögen von 1 kg für Kaffeebohnen. Empfohlene tägliche Arbeitslast: bis zu 100 Tassen. Max. stündliche Ausstoßkapazität (pro Getränk) – 100 Espressos oder 100 Cappuccinos. Behälter für Kaffeesatz: bis zu 35 Portionen. Abnehmbarer Kaffeespender, höhenverstellbar zwischen 80 und 165 mm. USB-Verbindung. Wasserpumpendruck 19 bar. Maximale Tassenhöhe: 165 mm. Intuitiver 10"-Farb-Touchscreen. Fassungsvermögen des Tropfbehälters: 2 l 2-Tassen-Funktion. Reinigungsfunktion. Zubehör (im Lieferumfang enthalten): 1 Milchschaum, 50 cm. 1 Universalschlüssel. 1 Wasserablaufschlauch mit Adapter, 100 cm. 1 Wasserzulaufschlauch, 150 cm. 1 Filteranschluss. Verstellbare Funktionen: - Einstellbare Mahlstufen: 5-9 Stufen, Mahlgeschwindigkeit 1,9 g/s. - Kaffeestärke: Wählen Sie zwischen 7 g und 16 g pro Tasse. - Kaffee-Menge. - Kaffee-Temperatur. -Option „Vorbrühen“. - Heißwassermenge, Temperatur und Dosierzeit. - Dosierzeit für aufgeschäumte Milch. - Gebrühter Kaffee.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Spezifikationen

Anwendungsbereich	: Innenbereich
Kaffeemaschinenart	:
Spannung (V)	: 230
Unterstützte Standards	: USB
Artikel ist flüssig	: Nein
Wasseranschluss	: Ja
Elektriker erforderlich	: Nein
Temperature range (°C)	: 230
Länge (mm)	: 390
Tiefe (mm)	: 544
Höhe (mm)	: 578
Artikelgewicht (kg)	: 17.5
Max. Inhalt (L)	: 6
Eingangsleistung (W)	: 3000
Bedienfeld	: Touch-Screen
Artikel ist programmierbar	: Ja
Max. Tellerhöhe	: 160
Abmessungen	: 390x544x(H)578
Hauptmaterialien	: Plastik
Materials	: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369209950
Intrastat-Nummer	: 84198120
Bruttogewicht (kg)	: 24.56
Nettogewicht (kg)	: 19.67
Verkaufseinheiten pro Palette	: 4
Verpackungsmaterial Kunststoff:	(970)

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu