

Konvektionsdampfgarer Snack 5 x GN 2/3 code: 219942

Kammer aus Edelstahl 18/8.
 Doppeltes, hitzebeständiges Glas mit Dichtung für sichere Abdichtung.
 Tür mit rechtem Scharnier und energieeffizienter Innen-LED-Beleuchtung.
 Benutzerfreundliches Touchscreen-Bedienfeld.
 99 programmierbare Kocheinstellungen.
 Temperaturregelung mit digitaler Sonde.
 Temperaturbereich: 30–270 °C.
 Einstellbare Dampfpegelregelung von 10–100 %.
 Enthält eine Vorheizfunktion mit manuellen Einstellungen und Option für verzögerten Start (bis zu 24 Stunden).

Erzeugt Dampf, indem Wasser direkt auf den Lüfter gesprüht wird.
 Wasseranschluss: 3/4".
 Ablaufauslass: ø30 mm mit internem Ablauf.
 Für 5 GN-2/3-Behälter, nicht im Set enthalten.
 Ausgestattet mit einem Lüfter mit automatischer Umkehrung.
 Wasserdichte Klasse IPX4.
 Abstand zwischen den Tablettstützen: 80 mm.
 Herausnehmbare Führungen für GN-Behälter.
 GN 2/3 kann separat erworben werden.

- + Enthält eine Vorheizfunktion und einen automatischen Umkehrlüfter für gleichmäßiges Garen
- + Option zur Verzögerung des Starts um bis zu 24 Stunden
- + Vielseitige Garoptionen mit 99 programmierbaren Einstellungen und einstellbaren Dampfstufen
- + Hochwertige Edelstahlkammer, einfach zu reinigen
- + Kerntemperaturfühler für präzises Garen



Code	V	W	LxWxH (W)
219942	230	3200	550x754x(H)662