

Planetenrührer Blackbolt PRO

221150

Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Schüssel aus Edelstahl. Silikonbeschichteter Griff für sicheren Halt. Robuste Konstruktionsweise für stabilen Betrieb. Geräuscharmer und langlebiger Motor. Das Kühlsystem ermöglicht einen Dauerbetrieb von bis zu 60 Minuten. 11 Geschwindigkeitseinstellungen. Timer-Funktion. Vier voreingestellte Programme: Teig kneten, Biskuitmasse, Sahne schlagen, Eischnee schlagen. Überhitzungsschutz. Fassungsvermögen: 7 Liter. – 0,2-1,5 kg Mehl. – 2-20 Eiweiße. – 150-1500 ml Schlagsahne. – 100-2000 ml saure Sahne. Zubehör (im Lieferumfang enthalten): - Schneebesens, Rührer und Knethaken aus Edelstahl (18/8) - Rührer mit Silikonrand aus PA (Polyamid/Nylon) Enthaltene Zubehör ist spülmaschineneeignet.

Entwickelt gemäß den Anforderungen der Machine Directive/ Maschinenrichtlinie. Der Mikroschalter sorgt dafür, dass sich das Gerät nur mit korrekt eingesetzter Schüssel starten lässt. Fix angebrachte transparente Schüsselabdeckung mit sicherer Einfüllöffnung, um ein Einklemmen der Finger zu verhindern. Slow-Start-Funktion: Nach dem Einschalten erhöht das Gerät kontinuierlich die Geschwindigkeit und sorgt so für einen reibungslosen Übergang zu einer optimalen Rührleistung.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Spezifikationen

Anwendungsbereich	: Küche
Geeignet für	: Lebensmittelkonformität
Spannung (V)	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Aufsatzart	:
Schutzmaßnahmen	: Überhitzungsschutz, Mikroschalter
Elektriker erforderlich	: Nein

Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 470
Tiefe (mm)	: 263
Höhe (mm)	: 413
Artikelgewicht (kg)	: 12.8
Nutzbarer Inhalt (L)	: 7
Geräuschpegel (dB)	: 71
Eingangsleistung (W)	: 800
Antrieb	: Flachriemenantrieb
U/Min.	: 200
Bedienfeld	: Digital
Artikel ist programmierbar	: Nein
Behälter entfernbar	: Ja
Anzahl Gänge	: 11
Abmessungen	: 470x263x(H)413
Hauptmaterialien	: Plastik, Metall
Materials	: PA (Polyamide/Nylon), Aluminiumguss, 18/8 Edelstahl, Silikon
Farbe	: Schwarz

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369221150
Intrastat-Nummer	: 84381090
Bruttogewicht (kg)	: 14.71
Nettogewicht (kg)	: 12.558
Verkaufseinheiten pro Palette	: 12
Verpackungsmaterial Kunststoff:	gB2

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu