



Tools for Chefs

## Spiralmischer mit fester Schüssel 22 L

222867

Gehäuse aus weiß lackiertem Stahl. Schüssel, Schutzgitter und Spirale bestehen aus 18/8 Edelstahl. Fester Kopf und Schüssel – einfache, bewährte Konstruktion. Der Sicherheitsschutz mit Gitter erleichtert das Hinzufügen von Zutaten während des Betriebs. Beim Mikroschalter wird der Betrieb gestoppt, wenn die Schutzeinrichtung angehoben wird. Der Kettenantrieb sorgt für einen effizienten Betrieb. 2-Gangknopf zum Ändern der Mischgeschwindigkeit - der 2. Gang ermöglicht eine höhere Teighydratisierung und noch besser gekneteten Teig. Getriebemotor des Ölbad. Spiral-Design. Die Armatur erwärmt den Teig während des Betriebs nicht. Integrierter 30-Minuten-Timer. Ausgestattet mit 4 Rädern, von denen 2 mit Bremsen ausgestattet sind, die einen bequemen Transport und eine einfache Bedienung in der Küche gewährleisten. Abmessungen der Schale (mm): -400x (H)260.



**HENDI B.V.**  
Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
**T:** +31 (0)317 681 040  
**E:** info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**  
ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
**T:** +48 61 6587000  
**E:** info@hendi.pl

**HENDI GmbH**  
Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
**T:** +43 (0) 6274 200 10 0  
**E:** office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**  
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Brașov, 500164, Romania  
**T:** +40 268 320330  
**E:** office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**  
5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
**T:** +30 210 4839700  
**E:** info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**  
Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
**T:** 800 727 438  
**E:** office.italy@hendi.eu



Tools for Chefs

## Spezifikationen

Anwendungsbereich	: Küche
Spannung (V)	: 400
Timer	: 30
Timer (Einheit)	: Minuten
Schutzmaßnahmen	: Thermosicherung
Elektriker erforderlich	: Nein
Verpackungseinheit	: 1
Länge (mm)	: 385
Tiefe (mm)	: 670
Höhe (mm)	: 725
Artikelgewicht (kg)	: 81
Max. Inhalt (L)	: 22
Nutzbarer Inhalt (L)	: 22
Kapazität	: 16
Kapazität (Einheit)	: kg
Eingangsleistung (W)	: 1100
Antrieb	: Kettenantrieb
U/Min.	: 169
Bedienfeld	: Analog
Artikel ist programmierbar	: Nein
Produktionskapazität	: 56
Produktionskapazität (Einheit)	: Kilogramm pro Stunde
Behälter entfernbar	: Nein
Anzahl Gänge	: 2
Abmessungen	: 385x670x(H)725
Hauptmaterialien	: Metall
Materials	: 18/10 Edelstahl, Kohlenstoffstahl

## Transportspezifikationen

EAN	: 8711369222867
Intrastat-Nummer	: 85094000
Bruttogewicht (kg)	: 77
Nettogewicht (kg)	: 71
Verkaufseinheiten pro Palette	: 4
Verpackungsmaterial Kunststoff:	(6)

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Brașov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu