

## NANO Konvektionsöfen

223376

Gehäuse und Kammer aus hochwertigem Edelstahl.  
Leistungsstarker Lüfter mit 6 Flügeln, der den Luftstrom in der Kammer optimal verteilt und Unregelmäßigkeiten verhindert. Dank des großen Griffs lässt sich der Ofen leicht öffnen und schließen. Dank des Doppelglases bleibt die Tür kühl. Die innere Glasscheibe kann entfernt werden, um die Reinigung zu erleichtern. Herausnehmbare Türdichtung in der Kammer für einfache Reinigung und Austausch. Beleuchtete Kammer mit herausnehmbaren Führungsschienen. Im Lieferumfang enthalten sind 4 Trays zu je 450x340 mm.

Der Lüftermotor hat eine Leistung von 55W mit einer Drehzahl (2250 U/Min.). Funktionen: - Timer kann auf bis zu 120 Minuten oder Dauerbetrieb eingestellt werden - Temperatur kann auf bis zu 260°C eingestellt werden Fassungsvermögen: 4 Trays zu je 450x340 mm, Führungsschienen sind 75 mm voneinander entfernt. Gewicht: 28 kg.



### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Spezifikationen

Innenmaterial	: Edelstahl
Anwendungsbereich	: Küche
Ofenkammern	: 1
Spannung (V)	: 230
Temperaturbereich von (°C)	: 30°C
Temperaturbereich bis (°C)	: 260°C
Temperatur (Einheit)	: Celsius
Timer	: 120
Timer (Einheit)	: Minuten
Graduierung	: 1
Graduierung (Einheit)	: Grad
Heizelement	: Heizelement
Ofentyp	:
Schutzmaßnahmen	: Überhitzungsschutz
Montage erforderlich	: Nein
Reversible Tür	: Nein
Wasseranschluss	: Nein
Elektriker erforderlich	: Nein
Accessoires inkludiert	:
Materialien	: Aluminium, Edelstahl
Transparente Tür	: Ja

Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 561
Tiefe (mm)	: 644
Höhe (mm)	: 530
Artikelgewicht (kg)	: 35
Kapazität	: 4
Kapazität (Einheit)	: Tablett
Max. Belastung	: 4
Max. Belastung (Einheit)	: kg/Ablage
Tablettabstand (mm)	: 75
Eingangsleistung (W)	: 3100
Bedienfeld	: Analog
Artikel ist programmierbar	: Nein
Temperaturfühler	: Nein
Anzahl Lüfter	: 1
Anzahl Kammern	: 1
Abmessungen	: 561x644x(H)530

## Transportspezifikationen

EAN	: 8711369223376
Intrastat-Nummer	: 84198180
Bruttogewicht (kg)	: 34
Nettogewicht (kg)	: 28.957
Verkaufseinheiten pro Palette	: 6
Verpackungsmaterial Kunststoff:	gß

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu