

Gasherd 4-flammig mit Ofen GN 1/1

225882

Aus Edelstahl gefertigt. Mit 4 Kochfeldern/Brennern ausgestattet: - 2 mit je 6,0 kW. - 2 mit je 3,5 kW. Brenner sind mit einem Thermoelement ausgestattet. Geeignet für Pfannen mit ø 120 bis 300 mm. Pfannenträger und Brenner aus Gusseisen. Höhenverstellbare Beine mit rutschfesten Füßen. Geeignet für Erdgas, Umrüstsatz für Flüssiggas (LPG) im Lieferumfang enthalten. Hinweis: Keine Zündflamme oder Zündung, muss mit Streichhölzern oder Feuerzeug entzündet werden. Gewicht: 60 kg. Spezifikationen des Ofens: 3000 W elektrischer Konvektionsofen. Die Temperatur kann auf bis zu 270°C eingestellt werden. Ofen ist mit einem 120-Minuten-Timer ausgestattet. Kammer aus Edelstahl, Maße 640x370x(H)350 mm. Passend für GN 1/1 Behälter und Roste, Auslieferung inklusive einem Rost. 4 Schienen, Abstand 75 mm.



Spezifikationen

Spannung (V)	: 230
Temperaturbereich von (°C)	: 50°C
Temperaturbereich bis (°C)	: 270°C
Temperatur (Einheit)	: Celsius
Gasleistung (kW)	: 19
Elektriker erforderlich	: Nein
Materialien	: Edelstahl
Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 800
Tiefe (mm)	: 722
Höhe (mm)	: 900
Eingangsleistung (W)	: 3000
Abmessungen	: 800x722x(H)900

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369225882
Intrastat-Nummer	: 73211110
Bruttogewicht (kg)	: 77
Nettogewicht (kg)	: 59.75

Verpackungsmaterial Kunststoff:(g)10

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu