



HENDI

Tools for Chefs

Wasserenthärter, halbautomatisch code: 230442

Mit Verwendung von Wasserenthärter tragen Sie dazu bei, den Lebenszyklus Ihrer Geräte zu verlängern.

Die Enthärter arbeiten auf einem Ionenaustauschverfahren, bei welchem die Calcium- und Magnesiumionen, die die Wasserhärte verursachen, durch ein Ionenaustauschharz aufgefangen werden.

Dieses Verfahren reduziert die Wartungskosten Ihrer Geräte, da Kalkablagerungen wirksam vermieden werden.

Am Steuerkopf des Gerätes können je nach Bedarf die Betriebsparameter konfiguriert werden.

Die Elemente im Inneren des Kopfes bestehen aus hochwertiger Keramik, die gegen Abrieb, Korrosion und Ablagerungen beständig ist.

Dank dieser Technologie ist die Steuerung bestmöglichst abgedichtet und gewährt langen und störungsfreien Betrieb.

Wasseranschluss: 3/4" Arbeitsdruck: 1,5-6,0 Bar
Arbeitsumgebungstemperatur: 5 - 38°C.

Max. Vorlauftemperatur: 38 ° C.

Regenerationszeit: 37 min.

Ausgabe für 10 ° dH - 1200 L.

Harzbett 4,0 L.

Regenerationstank: 8 kg.

Maximaler Wasserdurchfluss: 5 l / min.

Regenerierungssalzverbrauch pro 1 Zyklus: 0,5 kg.
Der halbautomatische Enthärtungsprozess muss manuell gestartet werden.

Gewicht: 8 kg.



SPEZIFIKATIONEN

Höhe (mm)	504
Länge (mm)	216
Abmessungen	216x404x(H)504
Verpackungseinheit	1
Tiefe (mm)	404

Eingangsleistung (W)	18
Hauptmaterialien	Plastik
Verpackungsart	Box
Artikel ist programmierbar	Nein



HENDI

Tools for Chefs

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

Ursprungsland	Polen
Bruttogewicht (kg)	9.39
Intrastat-Nummer	84229010
Verpackungsmaterial Kunststoff (g)	65

EAN	8711369230442
GS1 Verpackungseinheit	1
Nettogewicht (kg)	8.125
Verkaufseinheiten pro Palette	24