



# HENDI

Tools for Chefs

## Wasserenthärter, automatisch code: 230459

Mit Verwendung von Wasserenthärter tragen Sie dazu bei, den Lebenszyklus Ihrer Geräte zu verlängern.

Die Enthärter arbeiten auf einem Ionenaustauschverfahren, bei welchem die Calcium- und Magnesiumionen, die die Wasserhärte verursachen, durch ein Ionenaustauschharz aufgefangen werden.

Dieses Verfahren reduziert die Wartungskosten Ihrer Geräte, da Kalkablagerungen wirksam vermieden werden.

Am Steuerkopf des Gerätes können je nach Bedarf die Betriebsparameter konfiguriert werden.

Die Elemente im Inneren des Kopfes bestehen aus hochwertiger Keramik, die gegen Abrieb, Korrosion und Ablagerungen beständig ist.

Dank dieser Technologie ist die Steuerung bestmöglichst abgedichtet und gewährt langen und störungsfreien Betrieb.

Wasseranschluss: 3/4" Arbeitsdruck: 1,5-6,0 Bar

Arbeitsumgebungstemperatur: 5 - 38°C.

Max. Vorlauftemperatur: 38 °C.

Regenerationszeit: 37 min.

Ausgabe für 10 ° dH - 1200 L.

Harzbett 4,0 L.

Regenerationstank: 8 kg.

Maximaler Wasserdurchfluss: 5 l / min.

Regenerierungssalzverbrauch pro 1 Zyklus: 0,5 kg.

Vollautomatischer Betrieb.

Einstellbare Betriebs-, Enthärtezeit und der zu enthärtenden Wassermenge.

Kindersicherung dank automatischer Sperre.

Gewicht: 7.7 kg



### SPEZIFIKATIONEN

Höhe (mm)	505
Länge (mm)	214
Verpackungsart	Box
Artikel ist programmierbar	Nein

Eingangsleistung (W)	18
Abmessungen	214x417x(H)505
Verpackungseinheit	1
Tiefe (mm)	417



# HENDI

Tools for Chefs

## TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

Ursprungsland	Polen
Bruttogewicht (kg)	9.49
Intrastat-Nummer	84229010
Verpackungsmaterial Kunststoff (g)	72

EAN	8711369230459
GS1 Verpackungseinheit	1
Nettogewicht (kg)	8.209
Verkaufseinheiten pro Palette	21