

Wasserenthärter, automatisch code: 230459

Mit Verwendung von Wasserenthärter tragen Sie dazu bei, den Lebenszyklus Ihrer Geräte zu verlängern.

Die Enthärter arbeiten auf einem Ionenaustauschverfahren, bei welchem die Kalzium- und Magnesiumionen, die die Wasserhärte verursachen, durch ein Ionenaustauschharz aufgefangen werden.

Dieses Verfahren reduziert die Wartungskosten Ihrer Geräte, da Kalkablagerungen wirksam vermieden werden.

Am Steuerkopf des Gerätes können je nach Bedarf die Betriebsparameter konfiguriert werden.

Die Elemente im Inneren des Kopfes bestehen aus hochwertiger Keramik, die gegen Abrieb, Korrosion und Ablagerungen beständig ist.

Dank dieser Technologie ist die Steuerung bestmöglichst abgedichtet und gewährt langen und störungsfreien Betrieb.

Wasseranschluss: 3/4" Arbeitsdruck: 1,5-6,0 Bar

Arbeitsumgebungstemperatur: 5 - 38°C.

Max. Vorlauftemperatur: 38 °C.

Regenerationszeit: 37 min.

Ausgabe für 10 ° dH - 1200 L.

Harzbett 4,0 L.

Regenerationstank: 8 kg.

Maximaler Wasserdurchfluss: 5 l / min.

Regenerierungssalzverbrauch pro 1 Zyklus: 0,5 kg.

Vollautomatischer Betrieb.

Einstellbare Betriebs-, Enthärtezeit und der zu enthärtenden Wassermenge.

Kindersicherung dank automatischer Sperre.

Gewicht: 7.7 kg



Code	V	W	LxWxH (W)
230459	230	18	214x417x(H)505