



HENDI

Tools for Chefs

Wasserenthärter code: 231227

Hartes Wasser enthält gelöste Mineralien unter anderem Kalzium- und Magnesiumverbindungen.

Calcium- und Magnesiumionen verursachen Kalkablagerungen, die Ihre Geräte und Utensilien beschädigen können.

Bei der Wasserenthärtung werden die Kalzium- und Magnesiumverbindungen, die für den Wasserhärtegrad verantwortlich sind, entfernt.

Beim Durchlaufen der Harzsäule werden Calcium- und Magnesiumionen von den Harzpartikeln absorbiert.

Wenn die Ionenaustauschfähigkeit des Harzes nachläßt, sollte es unter Verwendung einer Salzlösung wieder regeneriert werden.

Wasserenthärter können überall installiert werden, wo die Wassertemperatur unter 45° C liegt und der Wasserdruck 2 Bar nicht überschreitet.

Zur Regeneration verwenden Sie nur uniodisiertes Salz.

Nur für Trinkwasser geeignet.

Ideal zum Enthärten von Wasser für Kaffeemaschinen, Kombidämpfer, Geschirrspülmaschinen und Eiswürfelbereiter.

Dank seiner geringen Größe ist dieses Gerät perfekt für Bars und Restaurants geeignet.

Durch die verwendeten hochwertigen Materialien, bleibt das Gerät viele Jahre ausfall- und betriebssicher.

Optimaler Arbeitswasserdruck: 1-2 Bar. Während der Regeneration darf das angeschlossene Gerät nicht verwendet werden.

Wasserdruck min./max.: 1-8 bar.

Nenndurchfluss: 1000 l/Std.

Umgebungstemperatur: 4-35°C.

Vorlauftemperatur: 4-25°C.

Anschlussgröße: 3/8 ".



SPEZIFIKATIONEN

Durchmesser (mm)	185
Abmessungen	#185x(H)500
Verpackungseinheit	1
Nutzbarer Inhalt (L)	12

Höhe (mm)	500
Verpackungsart	Box
Artikel ist programmierbar	Nein



HENDI

Tools for Chefs

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

Ursprungsland	Italien
Bruttogewicht (kg)	10.51
Intrastat-Nummer	84229010
Verkaufseinheiten pro Palette	42

EAN	8711369231227
GS1 Verpackungseinheit	1
Nettogewicht (kg)	9.75