

Gefrierschrank in weiß lackiertem Stahlgehäuse code:

236062

Außengehäuse aus weiß beschichtetem Stahl.

Lüftergestützte Kühlung.

Außenrückwand und Boden aus verzinktem Blech.

Innenseite aus ABS-Kunststoff.

Dicke Cyclopentan-Schaumisolierung (C5H10) (bis zu 65 mm), je nach Modell, für größere Temperaturstabilität im Schrank.

Der hochpräzise digitale Thermostat ermöglicht eine präzise Bestimmung der Lagertemperatur.

Verstellbare Regale mit einer Tragfähigkeit von je 30 kg, sofern das Gewicht im Kühlraum gleichmäßig verteilt ist.

Feste Regale mit Gefriersystemkomponenten, mit einer Tragfähigkeit von je 25 kg, sofern das Gewicht im Gefrierschrank gleichmäßig verteilt ist.

Zusätzliche Ablage unten in der Kammer zur Erhöhung des Lagerraums (nur ausgewählte Modelle – siehe Tabelle).

Elektromechanische Steuerung mit elektronischem Display zur Anzeige der Soll- und Ist-Temperatur.

Mit 2 Füßen an der Vorderseite, die eine begrenzte Höhenverstellung ermöglichen (wenn die Nivellierung des Ofens erforderlich ist) und zwei Rollen an der Rückseite, ideal für das Verschieben des Schrankes (nur Schränke mit einem Fassungsvermögen von 400 und 600 l).

Selbstschließende Türen zur Reduzierung des Stromverbrauchs.

Türen verriegeln (mit Schlüssel). Fixe Ablagen 2x458x445 mm.

Alarm beim Öffnen der Tür.

 Selbstschließende Türen zur Reduzierung des Stromverbrauchs.

 Zusätzliche Ablage am Boden der Kammer zur Erhöhung des Lagerplatzes.



Code	Liter	V	W	LxWxH (W)
236062	100	230	130	637x600x(H)835