

Geschirrspüler 50x50 Doppio code: 237366

Gehäuse aus Edelstahl 18/8.

Zum Waschen von Tellern, Besteck, Gläsern, Tassen, Tablett.

Elektromechanische Steuerungen.

Separate Sprüharme zum Waschen (Kunststoff) und Spülen (Edelstahl).

System, das den Anschluss an eine 230V- oder 400V-Stromversorgung ermöglicht.

Speziell abgewinkelte Blende für Komfort und ergonomische Nutzung.

Robuste doppelwandige Tür.

Anzahl/Dauer der Waschzyklen: 2/120-180s.

Kapazität: bis zu 30 Körben/h.

Wasserverbrauch von 2,4-2,6 Litern pro Zyklus (abhängig vom Wasserdruck).

Temperatur Waschwasser: 50-60°C,

Spülwassertemperatur: 82-85 °C.

Nennleistung: 3,4 kW (230 V) / 4,9 kW (400 V)

Boilerleistung: 3 kW (230 V) / 4,5 kW (400 V)

Tank (Kapazität/Leistung): 23 l / 2,5 kW.

Pumpenleistung: 0,40 kW.

Sicherheitsthermostat für den Boiler, bis zu 110 °C.

Analoges Wasserthermometer für den Boiler.

Schutzklasse IPX1.

Höhenverstellbare Füße: ±10 mm, Ø 40 mm.

Kommt mit Klarspüler- und Reinigungsmitteldosierern.

Mit Ablaufpumpe ausgestattet.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1× Universalkorb 500×500×(H)105 mm für Gläser

- 1× Korb mit Stiften 500×500×(H)105 mm für Teller

- 1× Besteckkorb 110×110×(H)130 mm

- Wasserzulaufschlauch, Länge 1,5 m, mit 3/4 Zoll Innengewinde

- Ablaufschlauch, Länge 2 m, Ø25 mm

- Netzkabel ohne Stecker.



SPEZIFIKATIONEN

Bedienfeld	Analog
Waschmittelspender inkludiert	Ja
Größe Spülmaschinenkorb	50X50
Ablasspumpe inkludiert	Ja
Eingangsleistung (W)	4900
Länge (mm)	565
Tiefe (mm)	605
Höhe (mm)	830

Anzahl Zyklen	2
Artikel ist programmierbar	Nein
Klarspülerspender inkludiert	Ja
Artikelgewicht (kg)	47



HENDI

Tools for Chefs

TRANSPORTSPEZIFIKATIONEN

EAN	8711369237366
Intrastat-Nummer	84221900

Ursprungsland	Italien
GS1-Verpackungsmenge	1
Nettogewicht (kg)	0.001