

Induktionsherd mit 4 Kochfeldern

237687

Gehäuse aus Edelstahl, mit Rahmen verstärkt. Induktionsfläche aus mattem, gehärtetem Glas. 4 unabhängige Drehregler mit jeweils 11 Leistungsstufen. Maximal zulässige Beladung auf dem Kochfeld: 100 kg. 2 x 3,5 kW Kochfelder. 2x5 kW Kochfelder. Verstellbare Füße: ≈30 mm. Geeignet für Töpfe und Pfannen mit einem Bodendurchmesser von bis zu 260 mm. Regalboden für eine einfache Ablage und Lagerung. Verfügt über einen Fettfilter, der leicht zu entfernen und zu reinigen ist. Die Einheit wird ohne Stecker ausgeliefert. Vorsicht: Das Gerät muss von einem Elektriker an die Stromversorgung angeschlossen werden.



Spezifikationen

Spannung (V)	: 400
Heizelement	: Induktion
IP-Schutzart	: IPX3
Kabellänge (mm)	: 1500
Schutzmaßnahmen	: Überhitzungsschutz
Elektriker erforderlich	: Ja
Materialien	: 18/8 Edelstahl

Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 800
Tiefe (mm)	: 720
Höhe (mm)	: 854
Artikelgewicht (kg)	: 78
Eingangsleistung (W)	: 17000
Bedienfeld	: Analog
Artikel ist programmierbar	: Nein
Abmessungen	: 800x720x(H)854

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369237687
Intrastat-Nummer	: 84198180
Bruttogewicht (kg)	: 74
Nettogewicht (kg)	: 63

Verkaufseinheiten pro Palette	: 1
Verpackungsmaterial Kunststoff:	g4

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu