

Wasserfilter XS

237892

Besonders empfohlen für die Verwendung mit Heißgetränke- und Softdrinkautomaten. Wasseraufbereitungstechnologie:

- Entfernung von Calcium- und Magnesiumionen, die für die Wasserhärte verantwortlich sind (Kalkeliminierung, Kalziumrückstände) – Dekarbonisierung, d.h. Entfernung von Calciumcarbonat und Magnesiumcarbonat. Wirkung: Entfernung unerwünschter Gerüche und Aromen aus Wasser, Reduzierung der Chlormenge, Verringerung der Härte, bakterio statische Wirkung. Dies führt zu einem besseren Geschmack von Wasser/ Getränken/ Speisen und trägt zum Schutz von Gastronomiegeräte bei. Filterbestandteile: – erster Aktivkohlefilter, filtert große Partikel, Chlor, organische Stoffe und andere Substanzen, die den Geruch und Geschmack des Wassers negativ beeinflussen, – Harzfilter zur Reduzierung der Karbonathärte, – zweiter Aktivkohlefilter, filtert kleinere Partikel, – Aufhängung zur Unterteilung der Filter. Eingebauter Kopf mit einer möglichen Bypass-Einstellung zwischen 0 und 70% (der Kopf muss nicht separat gekauft werden). Produktionskapazität: Der Filter muss 365 Tage nach der Installation bzw. nachdem der maximale Wert der Leistung überschritten wurde ausgetauscht werden, um die bakteriologische Sicherheit zu gewährleisten. Max. Leistung: hängt von der Carbonathärte des Wassers und der Bypass-Einstellung ab. Max. Wasserdurchfluss, abhängig vom Modell: – 1 l/Min. (Artikelnummer: 237892), – 2 l/Min. (Artikelnummer: 237885). Wassertemperaturbereich (eingehend): 4-30°C. Die Kartusche darf nur mit kaltem Wasser gefüllt werden. Betriebsdruck: 2-6 bar. Anschluss: 3/8" M. Installation und Betrieb nur in vertikaler Position. Für die ordnungsgemäße Installation und den ordnungsgemäßen Betrieb des Filters empfehlen wir: – Montagekit für HENDI-Wasserfilter (Artikelnummer: 237908), – Elektronisches Durchflussmessgerät für HENDI-Wasserfilter (Artikelnummer: 237915).



Spezifikationen

Wasseranschluss	: Ja
Installateur erforderlich	: Nein
Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Höhe (mm)	: 302
Durchmesser (mm)	: 87
Produktionskapazität	: 800
Produktionskapazität (Einheit)	: l
Abmessungen	: ø87x(H)302
Hauptmaterialien	: Plastik
Materials	: PP (Polypropylen)

Transportspezifikationen

Verpackungslänge (mm):	0
Verpackungsbreite (mm):	0
Verpackungshöhe (mm):	0
Quantity per (inner) package	0
Export carton length (mm)	295
Export carton width (mm)	283
Export carton height (mm)	190
Verpackungsmaterial Kunststoff (g)	15

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovu Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu