



# HENDI

Tools for Chefs

## Digitaler Mixer

238097

Gehäuse gefertigt aus ABS. Transparenter Polycarbonatbehälter mit festem PP-Deckel und kleiner Polycarbonatabdeckung. Auswechselbare Edelstahlklingen mit Titanbeschichtung. Impulsschalter für Mischfunktion. Abnehmbare, bruchsichere Kanne hält Temperaturen von -40 °C bis 90 °C stand. Fassungsvermögen des Behälters: 2,5 l Überhitzungs- und Überspannungsschutz. Dieser Mixer kann alles: Obst, Gemüse, Cocktails, Smoothies, Desserts und sogar zerstoßenes Eis.

Digitales LED-Touchscreen-Bedienfeld. 3 Geschwindigkeitsstufen: LOW ca. 8350 U/Min, MEDIUM ca. 13.500 U/Min., HIGH ca. 24.800 U/Min. (unbefüllt). 3 Timer-Einstellungen: 30, 45, 90 Sekunden. Im Set enthalten: Stößel aus Polypropylen.



**HENDI B.V.**  
Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
**T:** +31 (0)317 681 040  
**E:** info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**  
ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
**T:** +48 61 6587000  
**E:** info@hendi.pl

**HENDI GmbH**  
Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
**T:** +43 (0) 6274 200 10 0  
**E:** office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**  
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Brașov, 500164, Romania  
**T:** +40 268 320330  
**E:** office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**  
5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
**T:** +30 210 4839700  
**E:** info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**  
Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
**T:** 800 727 438  
**E:** office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

### Spezifikationen

Anwendungsbereich	: Küche
Nicht geeignet für Spannung (V)	: Dauerbetrieb
Rated Frequency (Hz)	: 220-240
Timer	: 50 Hz, 60 Hz
Timer (Einheit)	: 90
Kabellänge (mm)	: Sekunden
Schutzmaßnahmen	: 1300
Elektriker erforderlich	: Wärmeausschnitt, Thermosicherung, Elektrische Sicherung
Materialien	: Nein
	: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Edelstahl, PC (Polykarbonat)
Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 220
Tiefe (mm)	: 240
Höhe (mm)	: 535
Max. Inhalt (L)	: 2.5
Nutzbarer Inhalt (L)	: 2.5
Geräuschpegel (dB)	: 85
Eingangsleistung (W)	: 1680
Antrieb	: Elektromotor
U/Min.	: 24800
Bedienfeld	: Digital
Artikel ist programmierbar	: Nein
Anzahl Gänge	: 3
Abmessungen	: 220x240x(H)535
Farbe	: Schwarz

### Transportspezifikationen

EAN	: 8711369238097
Intrastat-Nummer	: 85094000
Bruttogewicht (kg)	: 6.47
Nettogewicht (kg)	: 5.45

Verkaufseinheiten pro Palette : 30  
Verpackungsmaterial Kunststoff: (g) 14

#### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

#### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

#### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

#### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Brașov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

#### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

#### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu