

Schockfroster code: 238578

Hergestellt aus Edelstahl 18/8.
 Waben-Edelstahloberfläche.
 70 mm Isolierstärke.
 Belüftete Kühlung.
 Kapazitives Touch-Bedienfeld.
 Schnellstartfunktion.
 Zyklen, die durch Zeit und Kerntemperatursonde gesteuert werden.
 Automatisches Türschließen.
 Abgerundete innere Kanten.

- + 70 mm Isolierung hilft, die stabile Innentemperatur zu halten.
- + Automatische Türschließung hilft, den Temperaturverlust während des Betriebs zu verringern.
- + Abgerundete innere Kanten und ein diamantgeschliffener Boden unterstützen eine einfachere Reinigung.
- + Verstellbare Edelstahlfüße sorgen für eine stabile Positionierung.
- + Verfügt über eine Temperatursonde, um den Zyklus zu kontrollieren, indem sie ihn beendet, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Gerundeter Diamantschliff-Boden.
 Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung.
 Abstand zwischen den Regalschienen: 65 mm.
 Verstellbare Füße aus Edelstahl.
 Leicht zugängliches Wartungsfach.
 Geeignet für GN 1/1 und 600x400 mm Tablett.
 Schnellkühlung: von +90°C auf +3°C in 90 Minuten.
 Max. Schnellkühlkapazität: 30 kg.
 Schockfrosten: von +90°C auf -18°C in 240 Minuten.
 Max. Schockfrostkazität: 18 kg.



Code	V	W	LxWxH (W)
238578	230	2530	730x800x(H)1357