

Geschirrspüler 50x50, elektronische Steuerung code: 238752

Doppelwandiges Gehäuse und Tür aus Edelstahl 18/8 zur Wärme- und Schalldämmung.

Digitales Bedienfeld mit 4 Waschzyklen: 60 / 120 / 180 / 480 s.

Peristaltische Klarspüler- und Reinigungsmittelspender.

Eingebaute Ablaufpumpe für Installationen ohne Schwerkraftablauf.

Doppelfiltersystem für saubereres Spülwasser.

Das Thermostop-System sorgt dafür, dass der Spülgang bei 85 °C beginnt.

Kapazität: bis zu 60 / 30 / 20 / 8 Körbe pro Stunde.

Wasserverbrauch pro Zyklus: 2,4–2,6 L.

Waschtemperatur: 50–60°C.

Spültemperatur: 85 °C.

Sicherheitsthermostat für Heizkessel bis 110°C.

Schutzklasse IPX1. Korbhalterungen mit abgerundeten Ecken.

Schräg angeordnetes Bedienfeld für komfortable und ergonomische Bedienung.

Geeignet zum Spülen von Tassen, Bechern, Gläsern, Besteck und Tellern.

Geeignet für Gegenstände bis zu einer Höhe von 320 mm.

Wascharmen aus Edelstahl und Nachspülarme aus Polymer.

Spülwassertemperatur: von 82°C bis 85°C.

Boilerkapazität/Leistung: 6 L / 4 kW.

Tankkapazität/Leistung: 23 L / 2,5 kW.

Waschpumpenleistung: 0,4 kW.

Spezielle Waschpumpen direkt am Boden des Tanks montiert.

Vertikal verstellbare Beine: ca. 10 mm, Ø40 mm.

Umrüstbar auf 230 V Installation (Techniker erforderlich).

Zubehör (im Lieferumfang enthalten):

- 2x Universal-Körbe 500x500x(H)105 mm.

- 1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm.

- Wasserzulaufschlauch, 1,5 m, mit ¾" Innengewinde.

- Ablaufschlauch, 2 m, Ø25 mm.

- Stromkabel ohne Stecker.

- + Doppelwandige Konstruktion für verbesserte Wärmespeicherung und Geräuschreduktion.
- + Die integrierte Ablaufpumpe ermöglicht eine flexible Installation auch ohne Schwerkraftablauf.
- + Integrierte Reinigungs- und Klarspülmittelspender unterstützen gleichmäßige Waschergebnisse.
- + 4 Waschzyklen unterstützen verschiedene Waschladungen und Serviceanforderungen.





HENDI

Tools for Chefs

Code	V	W	LxWxH (W)
238752	400	4900	582x610x(H)822