

Geschirrspüler 40x40, elektronische Steuerung code: 240045

Doppelwandiges Gehäuse und Tür aus Edelstahl 18/8 zur Wärme- und Schalldämmung.

Digitales Bedienfeld mit 4 Waschzyklen: 60 / 120 / 180 / 480 s.

Peristaltische Klarspüler- und Reinigungsmittelspender.

Eingebaute Ablaufpumpe für Installationen ohne Schwerkraftablauf.

Doppelfiltersystem für saubereres Spülwasser.

Das Thermostop-System sorgt dafür, dass der Spülgang bei 85 °C beginnt.

Kapazität: bis zu 60 / 30 / 20 / 8 Körbe pro Stunde.

Wasserverbrauch pro Zyklus: 2,4–2,6 L.

Waschtemperatur: 50–60°C.

Spültemperatur: 85 °C.

Sicherheitsthermostat für Heizkessel bis 110°C.

Schutzklasse IPX1. Korbhalterungen mit abgerundeten Ecken.

Schräges Bedienfeld für komfortable und ergonomische Nutzung.

Geeignet zum Spülen von Tassen, Bechern, Gläsern, Besteck und Tellern.

Geeignet für Gegenstände bis zu einer Höhe von 300 mm.

Wascharme aus Edelstahl und Spülarme aus Polymer.

Spülwassertemperatur: von 82°C bis 85°C.

Boilerkapazität/Leistung: 6 L / 2,8 kW.

Tankkapazität/Leistung: 14 L / 1,6 kW.

Waspumpenleistung: 0,17 kW.

Exklusive Waspumpen direkt am Boden des Tanks montiert.

Vertikal verstellbare Füße: ca. 10 mm, Ø40 mm.

Zubehör im Lieferumfang enthalten:

- 2x universelle Körbe 400x400x(H)105 mm.

- 1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm.

- Wasserzulaufschlauch, 1,5 m, mit ¾-Zoll-Innengewinde.

- Ablaufschlauch, 2 m, Ø25 mm.

- Netzkabel ohne Stecker.

 Doppelwandige Konstruktion für verbesserte Wärmespeicherung und Geräuschreduzierung.

 Die eingebaute Ablaufpumpe unterstützt eine flexible Installation ohne Schwerkraftentwässerung.

 Integrierte Reinigungsmittel- und Klarspülerbehälter unterstützen gleichbleibend gute Waschergebnisse.

 4 Waschzyklen unterstützen unterschiedliche Waschlösungen und Serviceanforderungen.





240045

230

2970

473x513x(H)689