

DUAL Schweißgerät für Schalen code: 297315

Deckel mit Federmechanismus für ein leichteres, kontrolliertes Öffnen.

Automatische Guillotine mit Sicherheitsklinge schneidet die Folie in einem speziellen Streifen direkt hinter dem versiegelten Behälter (Air-Cut-Technologie).

Die mit Titan beschichtete Siegeloberfläche verhindert das Anhaften der Folie und sorgt für ein schnelles Versiegeln (ca. 1–3 Sekunden, je nach Folie).

Ein Druckabsorber sorgt für eine dichte Versiegelung und verhindert die Verformung von Verpackungen.

Rutschfeste Füße.

Kugellager an allen beweglichen Teilen (Deckel, Klemmarm, Presssystem) reduzieren die Reibung für einen reibungslosen Betrieb.

Versiegelungstemperatur einstellbar von 50°C bis 210°C.

Farbkodierte LED-Anzeigen zur Leistungsüberwachung.

Integrierter Überhitzungsschutz, Überhitzungssperre und beleuchteter Sicherheitsschalter.

Aufwärmzeit ca. 8–10 Minuten. Aus 18/10 Edelstahl.

Klinge zum Längsschneiden der Folie und zwischen versiegelten Behältern.

Langlebige Kugellager an allen beweglichen Teilen: Deckel/ Körper, Spannarm und Presssystem.

Enthält 2 PE-Formen für nicht segmentierte Behälter.

Verstärkter Karosserierahmen.

Neu gestaltete Zugfedern heben den Deckel mit Heizplatten an.

Breite Deckelöffnung mit Heizzone.

Geeignet für Folienrollen bis zu einer Breite von 420 mm.

Siegeltemperatur von 50°C–210°C.

Farbkodierte LEDs zur Überwachung der Geräteleistung.

Überhitzungssperre, Überhitzungsschutz, beleuchteter Sicherheitsschalter.

Aufwärmzeit ca. 8–10 Minuten.

Versiegelung von Schalen bis zu einer Größe 235x190x(H)155 mm und Bechern bis (H)115 mm.

✚ Der verstärkte Karosserierahmen unterstützt einen langfristigen, strapazierfähigen Betrieb.

✚ Die breite Deckelöffnung mit Heizzone ermöglicht eine einfache Handhabung der Behälter.



Code	V	W	LxWxH (W)
297315	230	1400	653x487x(H)190