

Thermo-isolierter Behälter mit Heizfunktion – Catering

707692

Doppelte stoßfeste HDPE-Isolierwände. Es hält Lebensmittel bis zu 4 Stunden nach dem Ausstecken des Netzsteckers auf einer sicheren Serviertemperatur. 2 große ergonomische Griffe. Großes und gut ablesbares LED-Display zur Anzeige der Temperatur in der Kammer. Hält sowohl hohe als auch niedrige Inhaltstemperaturen aufrecht. Gestanzte Schienen im Kammergehäuse. Geeignet für 1/1 GN-Behälter: – GN 1/1 (H) 20 mm: 12 Stück – GN 1/1 (H) 65 mm: 6 Stück – GN 1/1 (H) 100 mm: 4 Stück – GN 1/1 (H) 150 mm: 3 Stück – GN 1/1 (H) 200 mm: 2 Stück – GN 1/2 (H) 150 mm: 6 Stück Max. Temperatur: 68 °C. Wasserbeständigkeitsklasse: IPX3.



Spezifikationen

Temperaturbeständigkeit bis (°C)	: 68°C
Artikel ist stapelbar	: Nein
Zusammenklappbar	: Nein
Typ der Tür	:
Verpackungseinheit	: 1
Länge (mm)	: 477
Tiefe (mm)	: 680
Höhe (mm)	: 620
Innenabmessung Länge (mm)	: 335
Innenabmessung Breite (mm)	: 533
Innenabmessung Höhe (mm)	: 590
GN-Größe	: GN 1/1
Kapazität (Einheit)	: Tablett
Eingangsleistung (W)	: 200
Abmessungen	: 477x680x(H)620
Hauptmaterialien	: Plastik
Materials	: HDPE (High Density Polyethylen)

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369707692
Intrastat-Nummer	: 85167970
Bruttogewicht (kg)	: 22.61
Nettogewicht (kg)	: 20.78
Verkaufseinheiten pro Palette	: 5
Verpackungsmaterial Kunststoff:(g)	

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu