

Wandtisch mit Ablage – verschraubt, Tiefe 600 mm code: 811450

Aus Edelstahl gefertigt.

Verschraubte Konstruktion für die Selbstmontage, die einen einfachen Transport und eine einfache Lagerung ermöglicht.

Die Arbeitsplatte ist mit einer laminierten, wasserdichten Verstärkungs- und Schallschutzplatte gefüllt.

Ungefähr zulässige Last auf der Arbeitsplatte: 70 kg/m².

Beine aus 40 x 40 mm Profilen.

Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm. Die 40 mm hohe Spritzschutzleiste schützt die Wand vor Flecken.

Nichtverstellbares Regal – der Abstand vom Boden zur unteren Kante der Ablage beträgt 160 mm.

Ungefähr zulässige Regallast: 70 kg/m².

-  Universalarbeitstisch - seine Arbeitsplatte ist mit einer laminierten Platte verstärkt
-  Spritzschutz schützt die Wand vor Flecken
-  Untere Ablage zur Stärkung der Tischstruktur - Abstand vom Boden zur Unterkante von 160 mm
-  Strapazierfähige Konstruktion aus Edelstahl
-  Verschraubte Konstruktion für einfache Montage



Code

811450

mm (W)

800x600x(H)850