



HENDI

Tools for Chefs

Waschtisch mit Ablage – verschraubt, Tiefe 600

mm code: 811856

Verschraubte Konstruktion für die Selbstmontage, die einen einfachen Transport und eine einfache Lagerung ermöglicht.

Aus Edelstahl.

Die Kammer wird nahtlos in die Arbeitsplatte geschraubt und aus einem Edelstahlblech gepresst.

Abmessungen der Spüle: 400x400x(H)250 mm.

Standardprägung unten für den Siphon: ø50 mm.

Gewindebohrung: ø 30 mm.

10-mm-Prägung der Arbeitsplatte, um zu verhindern, dass Wasser ausläuft.

Die ungefähr zulässige Last auf der Arbeitsplatte beträgt 70 kg/m².

40 mm hoch, um die Wand vor Flecken zu schützen.

Die hinteren Tischbeine werden um 50 mm von der Wand wegbewegt, um die Wandmontage zu erleichtern.

Beine aus 40x40 mm Profilen.

Verstellbare Füße im Bereich: +25/-5 mm.

Regal ohne Füllung, nicht einstellbar – Abstand vom Boden bis zum unteren Regalrand beträgt 160 mm.

- + Zusatzausrüstung für jede professionelle Küche
- + Strapazierfähige Konstruktion aus Edelstahl
- + Verschraubte Konstruktion für einfache Montage



Code	Itemname	LxWxH (W)
811856	Zentriert	600x600x(H)850