

Versiegelungsmaschine manuell Supreme

976722

Versiegelung der auf dem Markt gängigsten Schalentypen mit optionalen Matrizen. Robuste und widerstandsfähige Konstruktion aus Edelstahl. Deckel mit Federmechanismus zum einfachen und sicheren Öffnen. Der Versiegelungsvorgang ist nahezu mühelos, der Widerstand ist durch die Verwendung von Lagern und speziellen Gleitmitteln minimal. Der Druckabsorber sorgt für eine zuverlässige Abdichtung und verhindert das Zerknittern von Verpackungen. Isolierter Griff aus resistentem Kunststoff. Automatische Guillotine mit Sicherheitsmesser in speziell entwickelter Hülle - das Schneiden erfolgt direkt hinter dem versiegelten Behälter in einer speziellen Leiste (Air-Cut-Technologie). Die praktische Folienzuführung mit Spannvorrichtung vermeidet das Einrollen der Folie. Die Siegelfläche ist mit einer Titanbeschichtung versehen, die ein Verkleben der Folie verhindert und eine schnelle Versiegelung in etwa 1-3 Sekunden (je nach Folienstärke) ermöglicht. Leistungsstarke Heizelemente reduzieren die Aufheizzeit, die nach Inbetriebnahme bis zur vollen Betriebsbereitschaft bei ca. 8-10 Minuten liegt. Drehknopf mit präziser Einstellung der Versiegelungstemperatur von 50°C-210°C. Farbige LEDs zur Überwachung des Gerätebetriebs. Überhitzungssperre, Überhitzungsschutz, beleuchteter Sicherheitsschalter. Rutschfeste Füße stabilisieren das Gerät im Betrieb und schützen die Arbeitsplatte vor Kratzern. Versiegeln von Schalen bis zu einer Schalengröße von 235x190x(H)155 mm und Bechern von bis zu (H)170 mm. Maximale Folienrollengröße: Breite 187 mm, ø170 mm - Folie separat erhältlich (970720). Ausgestattet mit einer Matrize aus einer Aluminiumlegierung für Behälter 227x178 mm (805572), ohne Teilung. Netzkabel: 1,5 m, geerdet. Leistung: 700 W. Stromversorgung: 230 V. Nettogewicht: ca. 10 kg.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Spezifikationen

Anwendungsbereich	: Innenbereich
Spannung (V)	: 230
Temperaturbereich von (°C)	: 50°C
Temperaturbereich bis (°C)	: 210°C
Temperatur (Einheit)	: Celsius
Heizelement	: Heizelement
Kabellänge (mm)	: 1500
Schutzmaßnahmen	: Wärmeausschnitt, Überhitzungsschutz
Elektriker erforderlich	: Nein

Verpackungseinheit	: 1
Länge (mm)	: 247
Tiefe (mm)	: 637
Höhe (mm)	: 258
Artikelgewicht (kg)	: 10
Eingangsleistung (W)	: 700
Bedienfeld	: Analog
Artikel ist programmierbar	: Nein
Abmessungen	: 247x637x(H)258

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369976722
Intrastat-Nummer	: 84224000
Bruttogewicht (kg)	: 12.35
Nettogewicht (kg)	: 10.21

Verkaufseinheiten pro Palette : 15

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu