

Schalenversiegelungsmaschine Supreme code: 976722

Deckel mit Federmechanismus für ein leichteres, kontrolliertes Öffnen.

Automatische Guillotine mit Sicherheitsklinge schneidet die Folie in einem speziellen Streifen direkt hinter dem versiegelten Behälter (Air-Cut-Technologie).

Die mit Titan beschichtete Siegeloberfläche verhindert das Anhaften der Folie und sorgt für ein schnelles Versiegeln (ca. 1–3 Sekunden, je nach Folie).

Ein Druckabsorber sorgt für eine dichte Versiegelung und verhindert die Verformung von Verpackungen.

Rutschfeste Füße.

Kugellager an allen beweglichen Teilen (Deckel, Klemmarm, Presssystem) reduzieren die Reibung für einen reibungslosen Betrieb.

Versiegelungstemperatur einstellbar von 50°C bis 210°C.

Farbkodierte LED-Anzeigen zur Leistungsüberwachung.

Integrierter Überhitzungsschutz, Überhitzungssperre und beleuchteter Sicherheitsschalter.

Aufwärmzeit ca. 8–10 Minuten. Gehäuse aus Edelstahl 18/8. Isolierter Griff aus langlebigem, bruchfestem Kunststoff. Griff mit Hebelsystem.

Ein Folienvorschub mit Spannvorrichtung verhindert das Aufrollen der Folie.

Geeignet für Schalen bis zu 235×190×(H)155 mm und Becher bis zu (H)170 mm.

Inklusive PE-Matrix für 227×178 mm Behälter, ohne Trennwand.

Geeignet für Filmrollen bis zu 187 mm Breite (Film separat erhältlich, Code: 970720).

Abnehmbares Netzkabel (1,5 m, geerdet).

- + Geeignet für höhere Becher, erweiterter Anwendungsbereich.
- + Der Folienvorschub sorgt dafür, dass die Folie ausgerichtet und bereit zum Verschweißen ist.
- + Der Griff mit Hebelmechanismus sorgt durch Druck für einen dichten Verschluss, lässt sich um 90° drehen und rastet während des Gebrauchs ein.
- + Die titanbeschichtete Oberfläche verhindert das Anhaften von Lebensmitteln.
- + Kompatibel mit einer Vielzahl von Trays dank universeller Matrizen.



Code	V	W	LxWxH (W)
976722	230	700	247x637x(H)258