

Plancha

203163

Estructura de acero inoxidable. La superficie en cromo duro (placa de 9 mm) facilita la limpieza. Con bandeja de goteo extraíble y protector de salpicaduras alto. Control continuo hasta 300 °C. Protección frente a sobrecalentamiento. Apto para uso continuado. Interruptor con indicador luminoso incorporado. Patas antideslizantes.

2 zonas de trabajo independientes y 2 indicadores luminosos de calentamiento. Zona de plancha de 688x410 mm: izquierda lisa de 462 mm y derecha acanalada de 226 mm.



Especificaciones

Voltaje	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Se necesita un electricista	: No
Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 697
Ancho (mm)	: 474
Altura (mm)	: 241
Potencia (entrada) (W)	: 3500
Programable	: No
Measurements	: 697x474x(H)241
Materiales principales	: Metales
Materials	: Acero inoxidable 18/0

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369203163
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 36.65
Peso neto (kg)	: 34.14
Sales units per pallet	: 10
Plastic packaging (gram)	: 415

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu