

Freidora XL con grifo de drenaje

209424

La gama Profi Line de freidoras de mesa está fabricada en acero inoxidable 18/0. Pieza con función de apagado cuando se retira. Tanque de aceite con fondo en forma de V, que garantiza una zona fría óptima y aumenta el tiempo de uso del aceite. Los controles sencillos con indicadores luminosos de temperatura se encuentran en la parte superior del equipo. Protección frente a sobrecalentamiento mediante un fusible térmico reprogramable. Su cesto de fritura con mango extra largo convierte este modelo en un equipo excelente para uso intensivo. Todas las freidoras incluyen cesta y tapa.

Se suministra sin enchufe. Se requiere un electricista para la instalación.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificaciones

| | |
|---------------------------------|--|
| Superficie de uso | : Cocina |
| Voltaje | : 400 |
| Rated Frequency (Hz) | : 50 Hz, 60 Hz |
| Rango de temperatura hasta (°C) | : 190°C |
| Temperatura de la unidad | : Celsius |
| Elemento calefactor | : Elemento térmico |
| Longitud del cable (mm) | : 1500 |
| Protecciones | : Protección frente a sobrecalentamiento |
| Se necesita un electricista | : Sí |
| Materiales | : Acero inoxidable 18/0 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Empaquetado por | : 1 |
| Tipo de embalaje | : Caja |
| Longitud (mm) | : 300 |
| Ancho (mm) | : 585 |
| Altura (mm) | : 377 |
| Peso del producto (kg) | : 11.6 |
| Volumen útil (L) | : 10 |
| Potencia (entrada) (W) | : 6600 |
| Panel de control | : Analógico |
| Programable | : No |
| Grifo de drenaje | : Sí |
| Measurements | : 300x585x(H)377 |

Especificaciones de transporte

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Código EAN | : 8711369209424 |
| Intrastat code | : 84198180 |
| Gross weight (kg) | : 15.23 |
| Peso neto (kg) | : 12.09 |
| Sales units per pallet | : 9 |
| Plastic packaging (gram) | : 10 |

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu