

Percolador de pared doble

211205

Su estructura de acero inoxidable pulido con pared doble reduce la pérdida de calor mediante conducción, convección y radiación. Ahorro de energía de hasta un 20 % en comparación con percoladores similares de una pared. Cuerpo y tanque de acero inoxidable. Asas soldadas de acero inoxidable con funda de silicona. Grifo antigoteo. Indicador de vidrio. Indicador de descalcificación. Bandeja de goteo con asidero de acero inoxidable.



Especificaciones

Voltaje	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 370
Ancho (mm)	: 390
Altura (mm)	: 525
Diámetro (mm)	: 295
Volumen útil (L)	: 10
Potencia (entrada) (W)	: 1500
Tiempo de cocción o preparación (min)	: 32
Grifo de drenaje	: Sí
Measurements	: 370x390x(H)525
Materiales principales	: Metales
Materials	: Acero inoxidable

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369211205
Intrastat code	: 84198120
Gross weight (kg)	: 7.82
Peso neto (kg)	: 5.65
Sales units per pallet	: 20
Plastic packaging (gram)	: 76

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu