

# Termo hervidor dispensador de pared doble

211502

La estructura aislada de doble pared de acero inoxidable pulido reduce la pérdida de calor mediante conducción, convección y radiación. Control de temperatura termostática ajustable hasta 110°C. Cuerpo y tanque de acero inoxidable. El elemento de calentamiento debajo del tanque no necesita mantenimiento. Las piezas pueden desmontarse fácilmente para facilitar la limpieza. Asas soldadas de acero inoxidable con funda de silicona. Grifo antigoteo. Indicador del nivel de agua fabricado de vidrio. Indicador de descalcificación. Bandeja de goteo con asidero de acero inoxidable. No apto para leche con chocolate.



## Especificaciones

Voltaje	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 386
Ancho (mm)	: 393
Altura (mm)	: 641
Diámetro (mm)	: 288
Volumen útil (L)	: 18
Potencia (entrada) (W)	: 2200
Programable	: No
Tiempo de cocción o preparación (min)	: 50
Grifo de drenaje	: Sí
Measurements	: 386x393x(H)641
Materiales principales	: Metales
Materials	: Acero inoxidable

## Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369211502
Intrastat code	: 84198120
Gross weight (kg)	: 7.68
Peso neto (kg)	: 5.79
Sales units per pallet	: 16
Plastic packaging (gram)	: 46

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu