

Horno de convección a vapor Snack 5 x GN 2/3

219942

Cámara de acero inoxidable 18/8. Cristal doble resistente al calor con junta para un sellado seguro. Puerta con bisagra a la derecha con iluminación LED interna de bajo consumo. Panel de control táctil fácil de usar. Incluye 99 ajustes de cocción programables. Control de temperatura con sonda digital. Rango de temperatura: 30–270 °C. Control de nivel de vapor ajustable del 10 al 100 %. Incluye función de precalentamiento con ajustes manuales y opción de inicio diferido (hasta 24 horas). Genera vapor pulverizando agua directamente sobre el ventilador. Conexión de agua: 3/4". Salida de drenaje: ø30 mm con drenaje interno. Capacidad para 5 bandejas GN 2/3, no incluidas en el equipo. Equipado con un ventilador con inversión automática. Protección al agua clase IPX4. Distancia entre los soportes de la bandeja: 80 mm. Guías extraíbles para contenedores GN. Los contenedores GN 2/3 puede adquirirse por separado.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificaciones

Superficie de uso	: Cocina, Interiores
Cámaras de horno	: 1
Voltaje	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Rango de temperatura a partir de (°C)	: 30°C
Rango de temperatura hasta (°C)	: 270°C
Temperatura de la unidad	: Celsius
Temporizador	: 12
Unidad del temporizador	: Horas
Graduación	: 10
Elemento calefactor	: Elemento térmico
Grado de protección IP	: IPX4
Estándares compatibles	: WiFi, USB
Protecciones	: Protección frente a sobrecalentamiento
Puerta reversible	: No
Conexión de agua	: Sí
Se necesita un electricista	: No
Puerta transparente	: Sí
Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 550
Ancho (mm)	: 754
Altura (mm)	: 662
Peso del producto (kg)	: 40
Dimensiones que se ajustan	: GN 2/3
Valor de la capacidad	: 5
Unidad de capacidad	: Bandejas
Separación entre los soportes de las bandejas (mm)	: 80
Potencia (entrada) (W)	: 3200
Panel de control	: Digital
Programable	: Sí
Sonda	: Sí
Número de ventiladores	: 1
Measurements	: 550x754x(H)662
Materiales principales	: Metales, Vidrio
Materials	: Acero inoxidable 18/0
Interior material	: Acero inoxidable 18/10

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369219942
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 47
Peso neto (kg)	: 41
Sales units per pallet	: 4
Plastic packaging (gram)	: 30

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu