

Horno de convección compacto con humidificación

219973

Carcasa y cámara de acero inoxidable AISI 304. La puerta de vidrio se mantiene fría al tacto gracias a las 2 capas de vidrio con ventilación por gravedad en el medio, bisagras en la parte inferior. Compatible con 4 bandejas de 429 x 345 mm, incluidas en el juego, de aluminio. La temperatura puede ajustarse entre 100 °C y 260 °C. Con protección contra sobrecalentamiento. Soportes de bandeja espaciados a 74 mm. Grado de impermeabilidad IPX3.

Con 1 ventilador, ofrece función de inversión automática con 2 velocidades (normal y reducida). La inyección directa de vapor, controlada electrónicamente, pulveriza agua directamente sobre el ventilador. Panel de control de pantalla táctil con iconos de colores. Equipado con un puerto USB para descargar datos HACCP. Programable: 99 programas, con 4 pasos cada uno. Función de precalentamiento hasta 180 °C.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificaciones

Superficie de uso	: Cocina, Interiores
Cámaras de horno	: 1
Voltaje	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Rango de temperatura a partir de (°C)	: 30°C
Rango de temperatura hasta (°C)	: 260°C
Temperatura de la unidad	: Celsius
Temporizador	: 12
Unidad del temporizador	: Horas
Graduación	: 10
Elemento calefactor	: Elemento térmico
Tipo de horno	:
Grado de protección IP	: IPX4
Longitud del cable (mm)	: 1600
Estándares compatibles	: USB
Protecciones	: Protección frente a sobrecalentamiento
Puerta reversible	: No
Conexión de agua	: Sí
Se necesita un electricista	: No
Puerta transparente	: Sí
Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 590
Ancho (mm)	: 709
Altura (mm)	: 589
Peso del producto (kg)	: 38
Longitud interior (mm)	: 450
Ancho interior (mm)	: 375
Altura interna (mm)	: 365
Valor de la capacidad	: 4
Unidad de capacidad	: Bandejas
Separación entre los soportes de las bandejas (mm)	: 74
Potencia (entrada) (W)	: 3150
Panel de control	: Digital
Programable	: Sí
Sonda	: Sí
Número de ventiladores	: 1
Measurements	: 590x709x(H)589
Materiales principales	: Metales, Vidrio
Materials	: Acero inoxidable 18/10
Interior material	: Acero inoxidable 18/10

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369219973
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 42
Peso neto (kg)	: 38
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 30

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu