

Mezclador planetario Blackbolt PRO

221150

Estructura de aluminio fundido. Cuenco de acero inoxidable. Mango recubierto de silicona para un agarre seguro. Estructura robusta para un funcionamiento estable. Motor silencioso combinado con durabilidad para un uso prolongado. El sistema de refrigeración permite un funcionamiento continuo durante un máximo de 60 minutos. 11 ajustes de velocidad. Función de temporizador. Cuatro programas predefinidos: Masa, bizcocho, batido de crema, batido de huevos. Protección contra el sobrecalentamiento. Capacidad: 7 litros. - Harina: 0,2-1,5 kg. - Claras de huevo: 2-20. - Nata para montar: 150-1500 ml. - Nata fresca: 0,1-2 l Accesorios incluidos: - Batidor de varillas, espátula y gancho para amasar de acero inoxidable (18/8) - Espátula de borde de silicona PA (poliamida/nylon) Todos los accesorios son aptos para lavavajillas.

Diseñado de acuerdo con los requisitos de la MD (Directiva de Maquinaria). El microinterruptor garantiza el funcionamiento solo cuando el recipiente está correctamente colocado. Tapa fija transparente para el bol con una abertura segura para ingredientes, diseñada para prevenir lesiones. Arranque suave: El mezclador planetario aumenta gradualmente la velocidad cuando se enciende, lo que garantiza una transición suave a un rendimiento de mezcla óptimo.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificaciones

Superficie de uso	: Cocina
Apto para	: Contacto con alimentos
Voltaje	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Tipo de cabezal	:
Protecciones	: Protección frente a sobrecalentamiento, Microinterruptor
Se necesita un electricista	: No
Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 470
Ancho (mm)	: 263
Altura (mm)	: 413
Peso del producto (kg)	: 12.8
Volumen útil (L)	: 7
Nivel de ruido (dB)	: 71
Potencia (entrada) (W)	: 800
Modo de funcionamiento (manual o eléctrico)	: Transmisión por correa plana
RPM	: 200
Panel de control	: Digital
Programable	: No
Recipiente extraíble	: Sí
Número de velocidades	: 11
Measurements	: 470x263x(H)413
Materiales principales	: Plásticos, Metales
Materials	: PA (poliamida/nylon), Aluminio fundido, Acero inoxidable 18/8, Silicona
Color	: Negro

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369221150
Intrastat code	: 84381090
Gross weight (kg)	: 14.71
Peso neto (kg)	: 12.558
Sales units per pallet	: 12
Plastic packaging (gram)	: 932

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu