

## Mezclador en espiral con recipiente fijo de 22 l

222867

Carcasa de acero lacado blanco. El recipiente, la rejilla de protección y la espiral están hechos de acero inoxidable 18/8. Cabezal y cuenco fijos: construcción sencilla y probada. El protector de seguridad con rejilla facilita la adición de ingredientes durante el funcionamiento. Con un microinterruptor, el funcionamiento se detiene cuando se levanta el protector de seguridad. La transmisión por cadena garantiza un funcionamiento eficiente. Botón de 2 cambios para modificar la velocidad de amasado - la 2ª velocidad permite conseguir una mayor hidratación de la masa y un mejor amasado. Motorreductor del baño de aceite. Diseño en espiral. El mezclador no calienta la masa durante el funcionamiento. Incluye temporizador integrado de 30 minutos. Equipado con 4 ruedas, de las cuales 2 tienen frenos, lo que garantiza un transporte cómodo y un uso sencillo en la cocina. Dimensiones del recipiente (mm): #400x (H)260.



### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Especificaciones

Superficie de uso	: Cocina
Voltaje	: 400
Temporizador	: 30
Unidad del temporizador	: Minutos
Protecciones	: Fusible térmico
Se necesita un electricista	: No
Empaquetado por	: 1
Longitud (mm)	: 385
Ancho (mm)	: 670
Altura (mm)	: 725
Peso del producto (kg)	: 81
Volumen máximo (L)	: 22
Volumen útil (L)	: 22
Valor de la capacidad	: 16
Unidad de capacidad	: kg
Potencia (entrada) (W)	: 1100
Modo de funcionamiento (manual o eléctrico)	: Transmisión por cadena
RPM	: 169
Panel de control	: Analógico
Programable	: No
Valor de la capacidad de producción	: 56
Unidad de la capacidad de producción	: Kilogramo por hora
Recipiente extraíble	: No
Número de velocidades	: 2
Measurements	: 385x670x(H)725
Materiales principales	: Metales
Materials	: Acero inoxidable 18/10, Acero al carbono

## Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369222867
Intrastat code	: 85094000
Gross weight (kg)	: 77
Peso neto (kg)	: 71
Sales units per pallet	: 4
Plastic packaging (gram)	: 66

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu