

Mezclador de masa en espiral con cabezal y cuenco fijos

226209

Para uso profesional. Ideal para pizzerías, panaderías, pastelerías, bollerías, tiendas de rosquillas, en las que se mezclan masas pesadas. Cuerpo robusto y resistente de acero lacado en blanco. El cuenco, la rejilla de protección y la espiral son de acero inoxidable AISI 304. El protector de seguridad con rejilla facilita la adición de ingredientes durante el funcionamiento. Con un microinterruptor, el funcionamiento se detiene cuando se levanta el protector de seguridad. La transmisión por cadena garantiza un funcionamiento eficiente. Funcionamiento silencioso garantizado gracias al motorreductor del baño de aceite. El diseño en espiral garantiza una perfecta homogeneidad y aireación de la masa. El mezclador no calienta la masa durante el funcionamiento. Con temporizador integrado de 30 minutos. Equipado con 4 ruedas, de las cuales 2 tienen frenos, lo que garantiza un transporte cómodo y un uso sencillo en la cocina.

Cabezal y cuenco fijos: construcción sencilla y probada.
Dimensiones del cuenco (mm): #360x (H)210



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificaciones

Voltaje	: 400
Temporizador	: 30
Unidad del temporizador	: Minutos
Protecciones	: Fusible térmico
Se necesita un electricista	: Sí
Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 378
Ancho (mm)	: 690
Altura (mm)	: 730
Peso del producto (kg)	: 69
Volumen máximo (L)	: 22
Volumen útil (L)	: 16
Peso del contenido (kg)	: 17
Valor de la capacidad	: 16
Unidad de capacidad	: kg
Potencia (entrada) (W)	: 750
Modo de funcionamiento (manual o eléctrico)	: Transmisión por cadena
RPM	: 84
Panel de control	: Analógico
Programable	: No
Valor de la capacidad de producción	: 56
Unidad de la capacidad de producción	: Kilogramo por hora
Número de velocidades	: 1
Measurements	: 378x690x(H)730
Materiales principales	: Metales
Materials	: Acero inoxidable, Acero inoxidable 18/10

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369226209
Intrastat code	: 84381090
Gross weight (kg)	: 71
Peso neto (kg)	: 65
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 70

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu