

Horno de convección H90

227060

Estructura de acero inoxidable. Puerta fría al tacto con doble acristalamiento, que se puede retirar para facilitar la limpieza. Cámara parcialmente esmaltada con iluminación interior. Calentamiento mediante 2 elementos calefactores y 2 ventiladores. Temperatura ajustable de 50 °C a 300 °C. Temporizador: 0-120 min. Compatible con 4 bandejas de 437 x 314 mm. Guías espaciadas a: 70 mm. Se suministra con 4 bandejas. Soporte: 223468.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificaciones

Superficie de uso	: Cocina
Cámaras de horno	: 1
Voltaje	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Rango de temperatura a partir de (°C)	: 50°C
Rango de temperatura hasta (°C)	: 300°C
Temperatura de la unidad	: Celsius
Temporizador	: 120
Unidad del temporizador	: Minutos
Graduación	: 1
Unidad de graduación	: °C
Elemento calefactor	: Elemento térmico
Tipo de horno	:
Grado de protección IP	: IPX3
Protecciones	: Protección frente a sobrecalentamiento
Puerta reversible	: No
Conexión de agua	: No
Se necesita un electricista	: No
Accesorios incluidos	:
Puerta transparente	: Sí
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 595
Ancho (mm)	: 624
Altura (mm)	: 572
Peso del producto (kg)	: 35
Longitud interior (mm)	: 460
Ancho interior (mm)	: 375
Altura interna (mm)	: 360
Valor de la capacidad	: 4
Unidad de capacidad	: Bandejas
Separación entre los soportes de las bandejas (mm)	: 70
Potencia (entrada) (W)	: 2670
Panel de control	: Analógico
Programable	: No
Sonda	: No
Número de ventiladores	: 2
Número de recipientes de aceite	: 1
Measurements	: 595x624x(H)572
Materiales principales	: Metales, Vidrio
Materials	: Aluminio, Vidrio de doble hoja, Acero inoxidable
Interior material	: Esmaltado

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369227060
Intrastat code	: 84178070
Gross weight (kg)	: 42.71
Peso neto (kg)	: 38.76
Sales units per pallet	: 4
Plastic packaging (gram)	: 773

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu