

Horno de convección con humidificación H100S

229873

Estructura de acero inoxidable. Puerta extraíble fría al tacto con doble acristalamiento. Cámara parcialmente esmaltada con iluminación interior. Calentamiento mediante 2 elementos calefactores y 2 ventiladores. Temperatura ajustable de 50 °C a 300 °C. Humidificación directa, manual con un botón. Entrada de agua, que se puede conectar al suministro de agua, en la parte trasera. Temporizador: 0-120 min. Compatible con 4 bandejas GN 1/1. Guías espaciadas a: 75 mm. Se suministra con bandeja GN 1/1 de 65 mm y rejilla GN 1/1.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificaciones

Superficie de uso	: Interiores
Voltaje	: 230
Rango de temperatura a partir de (°C)	: 50°C
Rango de temperatura hasta (°C)	: 300°C
Temperatura de la unidad	: Celsius
Temporizador	: 120
Unidad del temporizador	: Minutos
Elemento calefactor	: Elemento térmico
Batería incluida	: No
Protecciones	: Protección frente a sobrecalentamiento
Líquido	: No
Puerta reversible	: No
Conexión de agua	: Sí
Se necesita un electricista	: No
Accesorios incluidos	: Rejilla,
Puerta transparente	: Sí
Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 699
Ancho (mm)	: 608
Altura (mm)	: 550
Peso del producto (kg)	: 44
Longitud interior (mm)	: 565
Ancho interior (mm)	: 575
Altura interna (mm)	: 350
Dimensión GN	: GN 1/1
Volumen máximo (L)	: 85
Valor de la capacidad	: 4
Unidad de capacidad	: Bandejas
Potencia (entrada) (W)	: 3500
Panel de control	: Analógico
Programable	: No
Sonda	: No
Número de puertas	: 1
Measurements	: 699x608x(H)550
Materiales principales	: Metales, Vidrio
Materials	: Acero inoxidable 18/0, Vidrio templado
Interior material	: Esmaltado

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369229873
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 50
Peso neto (kg)	: 45.685
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 898

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu