Lavavajillas 50x50 code: 230237

Carcasa de acero inoxidable 18/8.
Para lavar platos, cubiertos, vasos, tazas y bandejas.
Controles electromecánicos.
Brazos aspersores separados para lavado (plástico) y aclarado (acero inoxidable).
Brazos de lavado fijos en la parte superior, brazos de enjuague giratorios de acero inoxidable.
Consumo de agua de solo 2-2,5 litros por ciclo (dependiendo de la presión del agua).
Temperatura del agua de lavado: 62 °C, temperatura del agua de enjuague: 85 °C.
Puerta maciza de doble pared.
Número/duración de los ciclos de lavado: 1/120 s.
Capacidad: hasta 30 cestas/h.
Tanque (capacidad/potencia): 35 l/3,6 kW.
Potencia de la bomba: 0,75 CV.
Termostato de seguridad para caldera/depósito hasta 105 °C/99 °C.
Termómetro de agua analógico para el caldera.
Clase de protección IP44.

EQUIPO:
- 1 cesta universal de 500 x 500 x (alto) 105 mm para vasos.
- 1 cesta con pasadores de 500 x 500 x (alto) 105 mm para platos.
- 1 cesto para cubiertos 110 x 110 x (alto) 130 mm.
- longitud de manguera de suministro de agua 1,5 m con rosca interior de conexión de 3/4".
- longitud de la manguera de desagüe 2 m Ø 25 mm.
- cable de alimentación sin enchufe.
- dosificador de abrillantador
- ajustado para la instalación de la bomba de detergente (tornillo en la pared trasera del depósito).
Patas ajustables verticalmente: ±10 mm, Ø 40 mm.

- Lava hasta 30 cestas por hora con un ciclo rápido de 120 segundos.
- Acero inoxidable duradero con puerta de doble pared para una mayor durabilidad y reducción del ruido.
- Utiliza solo 2-2,5 l de agua por ciclo, lo que garantiza la eficiencia sin comprometer el rendimiento.
- Los brazos separados de lavado y enjuague permiten una limpieza potente y uniforme en todo momento.

CÃ³digo	Itemname	V	W	LxWxH (W)

HENDI
Tools for Chefs

230237	con dispensador de detergente	230	3600	600x570x(H)830