

Lavavajillas 50x50 code: 230251

Carcasa de acero inoxidable 18/8.
 Para lavar platos, cubiertos, vasos, tazas y bandejas.
 Controles electromecánicos.
 Brazos aspersores separados para lavado (plástico) y aclarado (acero inoxidable).
 Brazos de lavado fijos en la parte superior, brazos de enjuague giratorios de acero inoxidable.
 Consumo de agua de solo 2-2,5 litros por ciclo (dependiendo de la presión del agua).
 Temperatura del agua de lavado: 62 °C, temperatura del agua de enjuague: 85 °C.
 Puerta maciza de doble pared.
 Número/duración de los ciclos de lavado: 1/120 s.
 Capacidad: hasta 30 cestas/h.
 Tanque (capacidad/potencia): 35 l/3,6 kW.
 Potencia de la bomba: 0,75 CV.
 Termostato de seguridad para caldera/depósito hasta 105 °C/99 °C.

Termómetro de agua analógico para el caldera.
 Clase de protección IP44.

EQUIPO:

- 1 cesta universal de 500 x 500 x (alto) 105 mm para vasos.
- 1 cesta con pasadores de 500 x 500 x (alto) 105 mm para platos.
- 1 cesto para cubiertos 110 x 110 x (alto) 130 mm.
- longitud de manguera de suministro de agua 1,5 m con rosca interior de conexión de 3/4".
- longitud de la manguera de desagüe 2 m Ø 25 mm.
- cable de alimentación sin enchufe.
- dosificador de abrillantador
- ajustado para la instalación de la bomba de detergente (tornillo en la pared trasera del depósito).
- Patas ajustables verticalmente: ±10 mm, Ø 40 mm.



ESPECIFICACIONES

Panel de control	Digital
Con dispensador de detergente	Sí
Dimensiones de la cesta del lavavajillas	50X50
Bomba de vaciado incluida	Sí
Potencia (entrada) (W)	3600
Altura máxima de los platos (mm)	335
Longitud (mm)	600
Ancho (mm)	570
Altura (mm)	830

Tipo de embalaje	Caja
Cantidad de embalaje comercial	1
Programable	No
Dispensador de detergente incluido	Sí
Peso del producto (kg)	47



HENDI

Tools for Chefs

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

EAN	8711369230251
Código intrastat	84221900
Unidades de venta por palé	2

Envase de plástico (g)	65
País de origen	Italia
Cantidad de empaque GS1	1
Peso bruto (kg)	56