

Descalcificador automático code: 230459

El uso de descalcificadores ayuda a extender la vida útil de los equipos de catering.

Los descalcificadores funcionan mediante un proceso de intercambio de iones, en el cual los iones de calcio y magnesio que provocan la dureza del agua son capturados por una resina de intercambio iónico incluida dentro del descalcificador.

Ayudan a reducir los costes de mantenimiento gracias a la prevención eficaz de depósitos de cal.

El dispositivo está equipado con un cabezal de control que permite configurar parámetros de funcionamiento en el sistema de descalcificación de agua en función de las necesidades.

Los componentes del cabezal están fabricados en cerámica de alta calidad y son resistentes a la abrasión, a la corrosión y a la acumulación de impurezas (por ejemplo, hierro).

Esta tecnología garantiza un sellado perfecto dentro del controlador y, por lo tanto, un funcionamiento duradero y sin problemas.

Diámetro de conexión de agua 3/4".

Presión de funcionamiento: 1,5 - 6,0 bares.

Temperatura ambiente de funcionamiento: 5 - 38 °C.

Temperatura máxima del agua suministrada: 38 °C.

Tiempo de regeneración: 37 min.

Salida para 10°dH - 1200 L.

Cama de resina 4,0 L.

Tanque de regeneración: 8 kg.

Flujo máximo de agua: 5 L/min.

Consumo de sal de regeneración por cada ciclo: 0,5 kg.

El proceso de regeneración automático de las resinas mediante salmuera se inicia automáticamente.

Mediante el panel de control puede configurarse el tiempo de funcionamiento, el tiempo de regeneración y la cantidad de agua que se tratará.

El bloque automático evita un acceso no deseado.

Peso: 7,7 kg.



Código	V	W	LxWxH (W)
230459	230	18	214x417x(H)505