

Lavavajillas de cúpula - controlador electrónico code: 231340

Muy fácil de usar, limpiar, mantener e incluso reparar
Ideal para fregar, enjuagar y limpiar platos, cubiertos, vasos, bandejas y cubetas GN 1/1
Control electrónico (digital)
Dispensadores de detergente y abrillantador y bomba de vaciado de serie
Altura máxima de los platos a lavar 400 mm
Altura máxima de los vasos a lavar 395 mm
Panel de control electrónico táctil
Cuerpo de acero inoxidable AISI 304
Brazos superior e inferior de lavado y enjuague de acero inoxidable
Elevación de la cúpula facilitada por muelles incorporados
Temperatura del agua de lavado 60°C
Temperatura del agua de enjuague y escaldado 85°C
Capacidad y potencia del calderín 13,5 l / 7,5 kW
Capacidad y potencia del depósito 68 l / 6,0 kW
Potencia de la bomba de limpieza 1,5 kW
Termómetros electrónicos de agua para el calderín y el depósito por separado
Termostato de seguridad para calderín/depósito hasta 105°C / 99°C
Factor de estanqueidad de la bomba IP 44
Posibilidad de instalación en una esquina del lavavajillas
Conexión de agua: ¾"
Peso: 131,5 kg
Patas de acero inoxidable ajustables de 100 a 150 mm

FUNCIONES:

Tres programas de lavado: 60, 120, 240 s
Programa de lavado del compartimento del lavavajillas
Posibilidad de aclarado final con agua fría, especialmente útil para el lavado de cristalería
Sistema "THERMO-PROTECTOR" para evitar el enjuague con agua fría
Sistema de autodiagnóstico de 8 puntos
Función "SOFT START" para arrancar la bomba de agua a baja presión y aumentarla gradualmente para no dañar la vajilla delicada
Puerta con microinterruptor para el funcionamiento cuando la campana está levantada
Función ECO - reduce el consumo de energía cuando el aparato no se utiliza durante más de 15 minutos

EQUIPAMIENTO:

1 cesta portavasos universal 500x500x(H)105 mm
1 cesta con púas para platos hondos y llanos de 5x8 piezas, 500x500x(H)105 mm
1 cesta para cubiertos 110x110x(H)130 mm
Dosificador de abrillantador y detergente
Bomba de vaciado
Manguera de agua de 1,5 m de longitud, con conexión de rosca hembra de ¾".
Manguera de evacuación
Cable eléctrico sin enchufe



Código	V	W	LxWxH (W)
231340	400	8600	750x880x(H)1412