

Lavavajillas 50x50 - control electrónico

231753

Extremadamente fácil de usar, limpiar y mantener. Ideal para limpiar platos, cubiertos, cristalería, tazas y bandejas. Controles electrónicos. Dosificadores de detergente y abrillantador y bomba incluidos de serie. Cuerpo de acero inoxidable AISI 304. Los brazos inferiores de lavado y de enjuague son rotativos, vienen separados, y uno es de plástico y el otro es de acero inoxidable. En la parte superior un brazo es de plástico, fijo, y el otro es de acero inoxidable y rotatorio. Puerta robusta de doble pared con microinterruptor para el funcionamiento al abrir. Altura máxima de los vasos: 325 mm. Altura máxima de los platos: 335 mm. Temperatura del agua durante el lavado: 60 °C. Temperatura del agua durante el enjuague: 85 °C. Caldera (capacidad/potencia): 6L/6 kW Baño (capacidad/potencia): 35L / 2,8 kW. Bomba de lavado: 0,75 kW. Termostato de seguridad para caldera/baño: hasta 105 °C/99 °C. Termómetro de agua electrónico para caldera y tanque. Factor de sellado de la bomba: IP 44 40 mm patas, ≈10 mm de altura ajustable. Peso: 55 kg. FUNCIONES: Tres programas de lavado: 60, 120, 180 s. (El programa de lavado se ampliará automáticamente con el tiempo necesario para calentar el agua de enjuague a +85 °C) Programa de limpieza del compartimiento del lavavajillas. Función de enjuague en frío: ideal para lavar los vasos. Sistema THERMO-PROTECTOR para evitar el lavado con agua fría - garantiza que el enjuague no se iniciará hasta que la temperatura sea de 85°C. El sistema SOFT START inicia la bomba de agua a un nivel bajo de presión y aumenta gradualmente la presión para proteger los enseres delicados. Sistema de autodiagnóstico de 8 puntos. Sistema ECO: para reducir el consumo de energía. BENEFICIOS DEL ENJUAGUE EN FRÍO: Enfría los vasos después de la limpieza, preparándolos para su uso inmediato. Elimina el olor del abrillantador, ideal para copas de vino. EQUIPAMIENTO: 1 cesta universal para vasos de 500 x 500 x (alto)105 mm. 1 cesta con pasadores para platos hondos y llanos con 5 x 8 piezas, 500 x 500 x (alto)105 mm. 1 cesta para cubiertos de 110 x 110 x (alto)130 mm. Dispensador eléctrico de detergente y abrillantador. Manguera de suministro de agua de 1,5 m de longitud, con conexión de rosca interior de 3/4". Bomba y manguera de drenaje. Cable de alimentación sin enchufe.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificaciones

Superficie de uso	: Cocina
Voltaje	: 400
Empaquetado por	: 1
Longitud (mm)	: 570
Ancho (mm)	: 600
Altura (mm)	: 830
Potencia (entrada) (W)	: 6600
Panel de control	: Digital
Programable	: Sí
Grifo de drenaje	: Sí
Measurements	: 570x600x(H)830
Materiales principales	: Metales

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369231753
Intrastat code	: 84221900
Gross weight (kg)	: 60
Peso neto (kg)	: 53
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 265

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu