

Lavavajillas 50x50 - control electrónico code: 231753

Extremadamente fácil de usar, limpiar y mantener.
Ideal para limpiar platos, cubiertos, cristalería, tazas y bandejas.

Controles electrónicos.

Dosificadores de detergente y abrillantador y bomba incluidos de serie.

Cuerpo de acero inoxidable AISI 304.

Los brazos inferiores de lavado y de enjuague son rotativos, vienen separados, y uno es de plástico y el otro es de acero inoxidable.

En la parte superior un brazo es de plástico, fijo, y el otro es de acero inoxidable y rotatorio.

Puerta robusta de doble pared con microinterruptor para el funcionamiento al abrir.

Altura máxima de los vasos: 325 mm.

Altura máxima de los platos: 335 mm.

Temperatura del agua durante el lavado: 60

°C. Temperatura del agua durante el enjuague:

85 °C. Calderín (capacidad/potencia): 6L/6 kW Baño

(capacidad/potencia): 35L / 2,8 kW.

Bomba de lavado: 0,75 kW.

Termostato de seguridad para calderín: hasta 105 °C/99

°C. Termómetro de agua electrónico para calderín y

depósito.

Factor de sellado de la bomba: IP 44/40 mm patas, ≈10 mm

de altura ajustable Peso: 55 kg.

FUNCIONES:

Tres programas de lavado: 60, 120, 180 s. (El programa de lavado se ampliará automáticamente con el tiempo necesario para calentar el agua de enjuague a +85 °C) Programa de limpieza del compartimiento del lavavajillas.

Función de enjuague en frío: ideal para lavar los vasos.

Sistema THERMO-PROTECTOR para evitar el lavado con agua fría - garantiza que el enjuague no se iniciará hasta que la temperatura sea de 85°C. El sistema SOFT START inicia la bomba de agua a un nivel bajo de presión y aumenta gradualmente la presión para proteger los enseres delicados. Sistema de autodiagnóstico de 8 puntos.

Sistema ECO: para reducir el consumo de energía.

BENEFICIOS DEL ENJUAGUE EN FRÍO:

Enfría los vasos después de la limpieza, preparándolos para su uso inmediato.

Elimina el olor del abrillantador, ideal para copas de vino.

EQUIPAMIENTO: 1 cesta universal para vasos de 500 x 500 x (alto) 105 mm. 1 cesta con pasadores para platos hondos y llanos con 5 x 8 piezas, 500 x 500 x (alto) 105 mm. 1 cesta para cubiertos de 110 x 110 x (alto) 130 mm.

Dispensador eléctrico de detergente y abrillantador.

Manguera de suministro de agua de 1,5 m de longitud, con conexión de rosca interior de 3/4".

Bomba y manguera de drenaje.

Cable de alimentación sin enchufe.



Código

V

W

LxWxH (W)

231753

400

6600

570x600x(H)830