

## Mesa refrigerada de doble puerta code: 232040

La carcasa interior y exterior están fabricadas en acero inoxidable de alta calidad.

La cubierta trasera exterior está hecha de acero galvanizado.

Puertas auto-cerrables equipadas con manijas cómodas.

Refrigeración por aire forzado con auto-descongelación, con el compresor ubicado al lado de la cámara.

Con estantes ajustables, se adapta a contenedores de hasta 1/1 GN.

Aislamiento de espuma de poliuretano de 50 mm de grosor.

Cuenta con una pantalla digital y un termostato electrónico.

Con 4 patas ajustables de acero inoxidable.

Disponibles con o sin un protector contra salpicaduras de 40

mm. Dimensiones de la cámara: 822x570x(H)580 mm.

Incluido:

- 4x Estantes principales: 555x330 mm.

- 2x Estantes de conexión: 460x150 mm.

Capacidad de carga distribuida de 40 kg cada una.

- + Amplio rango de temperatura de -2°C a 8°C.
- + Estantes ajustables que permiten un almacenamiento flexible.
- + La refrigeración por aire forzado garantiza una distribución uniforme de la temperatura.
- + Las patas ajustables proporcionan estabilidad en suelos irregulares.



| CÃ³digo | Temp range | V   | W   | LxWxH (W)       |
|---------|------------|-----|-----|-----------------|
| 232040  | -2/8°C     | 230 | 250 | 700x1350x(H)839 |