

Frigorífico de doble puerta code: 232125

El interior y el exterior de la carcasa están fabricados en acero inoxidable de alta calidad, a excepción de la cubierta exterior trasera que está fabricada en acero galvanizado. Puertas con cierre automático, con un cómodo tirador curvo. Refrigeración por aire a presión con descongelación automática; compresor situado encima de la cámara. Aislamiento de espuma de poliuretano de 60 mm de grosor. Estantes ajustables, permite el uso de contenedores hasta un tamaño GN 2/1.

Pantalla digital y termostato electrónico.
Equipado con 4 ruedas, dos de las cuales son giratorias. Dimensiones de la cámara: 1194x700x(H)1540 mm.
Incluido:
- 6x Estantes principales: 530x650 mm.
- 3x Estantes de unión: 515x124.5 mm.
- 2x Estantes inferiores: 590x628 mm.
Capacidad de carga distribuida de 40 kg cada una.

-  Amplio rango de temperatura de -2°C a 8°C.
-  Estantes ajustables que soportan almacenamiento flexible.
-  La refrigeración por aire forzado asegura una distribución uniforme de la temperatura.
-  4 ruedas con 2 de ellas con freno para mayor estabilidad.



CÃ³digo	Temp range	V	W	LxWxH (W)
232125	-2/8°C	230	350	800x1314x(H)2065