

Lavavajillas 50x50 - control electromecánico code: 233047

Apto para cestas de 500x500 mm; altura máxima de vasos: 325 mm; altura máxima de platos 335 mm.

Equipado con varios pulverización y brazos de pulverización. Brazos giratorios de pulverización separados para lavado (plástico) y aclarado (acero inoxidable), y pulverizadores fijos superiores para lavado.

Equipado con puerta robusta de doble pared con dos bisagras; requiere un espacio de 370 mm para una apertura completa.

Capacidad del calentador de 6 litros (6 kW); capacidad del tanque de 35 litros (6 kW).

Potente bomba de agua (0,75 CV) con clase de protección IP44.

Con termómetro para leer la temperatura del calentador. Peso de 57 kg.

Accesorios suministrados con el lavavajillas: cesta para vasos (500x500x(A)105 mm); cesta para platos (500x500x(A)105 mm); cesta para cubiertos (110x110x(A)130 mm); manguera de agua con conexión roscada interior de 3" (150 cm de largo); manguera de drenaje de ø25 mm (200 cm de largo); cable de alimentación sin enchufe; dosificador de abrillantador.



ESPECIFICACIONES

Panel de control	Digital
Dimensiones de la cesta del lavavajillas	50X50
Altura (mm)	830
Longitud (mm)	570
Materials	Acero inoxidable
Measurements	570x600x(H)830
Empaquetado por	1
Dispensador de detergente incluido	SÃ

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

País de origen	Grecia
Gross weight (kg)	59.5
Intrastat code	84221900
Plastic packaging (gram)	265

Con dispensador de detergente	No
Bomba de vaciado incluida	SÃ
Potencia (entrada) (W)	6600
Materiales principales	Metales
Altura máxima de los platos (mm)	335
Tipo de embalaje	Caja
Programable	No
Ancho (mm)	600

Código EAN	8711369233047
GS1 Packed per	1
Peso neto (kg)	52.5
Sales units per pallet	2