

Lavavajillas 50x50 - control electromecánico code: 233054

Apto para cestas de 500x500 mm; altura máxima de vasos: 325 mm; altura máxima de platos 335 mm.

Equipado con varios pulverización y brazos de pulverización.

Brazos giratorios de pulverización separados para lavado (plástico) y aclarado (acero inoxidable), y pulverizadores fijos superiores para lavado.

Equipado con puerta robusta de doble pared con dos bisagras; requiere un espacio de 370 mm para una apertura completa.

Capacidad del calentador de 6 litros (6 kW); capacidad del tanque de 35 litros (6 kW).

Potente bomba de agua (0,75 CV) con clase de protección IP44.

Con termómetro para leer la temperatura del calentador.

Peso de 57 kg.

Accesorios suministrados con el lavavajillas: cesta para vasos (500x500x(A)105 mm); cesta para platos (500x500x(A)105 mm); cesta para cubiertos (110x110x(A)130 mm); manguera de agua con conexión roscada interior de 3" (150 cm de largo); manguera de drenaje de Ø25 mm (200 cm de largo); cable de alimentación sin enchufe; dosificador de abrillantador.



Código	Itemname	V	W	LxWxH (W)
233054	con bomba de drenaje y detergente	400	6600	570x600x(H)830