

Vitrinas expositoras refrigeradas (68 litros) code: 233238

Marco de la vitrina expositora hecho de polímeros ABS+PVC, con doble cristal.

Cuerpo del equipo hecho de ABS.

Refrigeración por aire forzado con descongelación automática, compresor colocado debajo de la cámara.

El conducto de aire fuera del vidrio sopla aire sobre el vidrio para eliminar y evitar la condensación.

Estantes recubiertos de PVC duraderos, de altura ajustable. Con iluminación LED brillante en el techo.

Controlador digital de temperatura y pantalla.

Clase climática: 4 Con 3 estantes.

Equipado con un compresor inversor de bajo consumo, ajusta la potencia a las necesidades en lugar de solo encenderla o apagarla.

Etiqueta energética: B (A-G).

Intervalo de temperaturas: 2 a 6 °C.

Refrigerante: R600A.



ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Color | Negro |
| Potencia (entrada) (W) | 170 |
| Materiales principales | Plásticos, Metales, Vidrio |
| Measurements | 444x397x(H)875 |
| Tipo de embalaje | Palé |
| Ancho (mm) | 397 |

| | |
|--------------------|---|
| Altura (mm) | 875 |
| Longitud (mm) | 444 |
| Materials | ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), Vidrio de doble hoja, PVC (policloruro de vinilo), Acero inoxidable |
| Número de estantes | 3 |
| Empaquetado por | 1 |

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

| | |
|--------------------------|-----------|
| País de origen | Porcelana |
| Gross weight (kg) | 36 |
| Intrastat code | 84185019 |
| Plastic packaging (gram) | 416 |

| | |
|------------------------|---------------|
| Código EAN | 8711369233238 |
| GS1 Packed per | 1 |
| Peso neto (kg) | 34.145 |
| Sales units per pallet | 2 |