

Vitrinas expositoras refrigeradas con 2 baldas code: 233450

Carcasa de acero inoxidable equipada con acristalamiento doble.

Accesible a través de una puerta en la parte posterior.

Refrigeración por aire a presión con descongelación automática; compresor situado debajo de la cámara.

Iluminación LED intensa en la parte superior y debajo de cada balda.


Equipada con 4 ruedas giratorias, dos de las cuales tienen frenos.

Controlador de temperatura y pantalla digitales.

Refrigerante: R290. Equipada con 2 baldas de vidrio ajustables.

Etiqueta energética: B.

Intervalo de temperaturas: 0 a 6 °C.



ESPECIFICACIONES

Altura (mm)	1230
Longitud (mm)	1224
Materials	Acero inoxidable
Número de estantes	2
Empaquetado por	1
Ancho (mm)	677

Potencia (entrada) (W)	490
Materiales principales	Metales
Measurements	1224x677x(H)1230
Tipo de embalaje	Palé
Volumen útil (L)	410

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

País de origen	Porcelana
Gross weight (kg)	172
Intrastat code	84185019
Plastic packaging (gram)	777

Código EAN	8711369233450
GS1 Packed per	1
Peso neto (kg)	155.773