

Vitrinas expositoras refrigeradas (98 litros) code: 233665

Marco de la vitrina expositora hecho de polímeros ABS+PVC, con doble cristal.

Cuerpo del equipo hecho de ABS.

Refrigeración por aire forzado con descongelación automática, compresor colocado debajo de la cámara.

El conducto de aire fuera del vidrio sopla aire sobre el vidrio para eliminar y evitar la condensación.

Estantes recubiertos de PVC duraderos, de altura ajustable. Con iluminación LED brillante en el techo.

Controlador digital de temperatura y pantalla.

Clase climática: 4 Con 4 estantes.

Equipado con un compresor inversor de bajo consumo, ajusta la potencia a las necesidades en lugar de solo encenderla o apagarla.

Etiqueta energética: C (A-G).

Intervalo de temperaturas: 2 a 6 °C.

Refrigerante: R600A.



ESPECIFICACIONES

Altura (mm)	1100
Longitud (mm)	444
Materials	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), Vidrio de doble hoja, PVC (policloruro de vinilo), Acero inoxidable
Número de estantes	4
Empaquetado por	1

Potencia (entrada) (W)	210
Materiales principales	Plásticos, Metales, Vidrio
Measurements	444x397x(H)1100
Tipo de embalaje	Palé
Ancho (mm)	397

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

País de origen	Porcelana
Gross weight (kg)	42
Intrastat code	84185019
Plastic packaging (gram)	442

Código EAN	8711369233665
GS1 embalado por	1
Peso neto (kg)	39.594
Sales units per pallet	2