

Mostrador calefactadol

233726

Equipado con un solo acristalamiento y vidrio frontal curvado. Tres niveles. Dos puertas corredizas en la parte trasera. Hecho de acero inoxidable. Luz LED en la parte superior de la cámara. Con 3 estantes ajustables cromados. Mando de control de temperatura y termómetro analógico. Rango de temperatura: 30°-90°C.



Especificaciones

Voltaje	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz
Rango de temperatura a partir de (°C)	: 30°C
Rango de temperatura hasta (°C)	: 90°C
Temperatura de la unidad	: Celsius
Se necesita un electricista	: No

Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 685
Ancho (mm)	: 575
Altura (mm)	: 680
Potencia (entrada) (W)	: 1100
Programable	: No
Measurements	: 685x575x(H)680
Materiales principales	: Metales
Materials	: Cromado, Acero inoxidable

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369233726
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 40.002
Peso neto (kg)	: 36.595
Plastic packaging (gram)	: 1093

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu